


SUPER DC INVERTER

Najprodavaniji model Mitsubishijeve palete ove je godine dobio nasljednika u modelu SF. Svjež i moderan izgled upotpunjeni iznimno kompaktnim dimenzijama, niskom razinom buke i učinkovitim filterskim sustavom! Ne čudi što je ovaj model osvojio tolike kupce



NANO PLATINUM FILTER

Zahvaljujući 3D površini, ovaj je filter iznimno učinkovit u borbi sa neželjenim česticama. Uz to, ima deodorirajući učinak ispunjavajući prostoriju ugodnim mirisom



TJEDNI TIMER

Mogućnost podešavanja rada uređaja za svaki dan u tjednu osigurat će sasvim novu razinu komfora za korisnike



ŠIROK RASPON ISPUHA

Podesive lamele na unutarnjoj jedinici omogućuju da uređaj svojim ispuhom pokriva 150 stupnjeva, odnosno podjednako hladi čitavu prostoriju



ŽIČANI DALJINSKI

Modele SF/GF je moguće spojiti na žičani daljinski upravljač koji se montira na zid uz pomoć sučelja MAC-397IF-E, koje je dodatna oprema



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



MSZ-SF25/35/42/50



MUZ-SF25/35/42



MSZ-GF60/71



MUZ-SF50/GF60/71

VANJSKA JEDINICA UNUTARNJA JEDINICA			MUZ-SF25VE MSZ-SF25VE	MUZ-SF35VE MSZ-SF35VE	MUZ-SF42VE MSZ-SF42VE	MUZ-SF50VE MSZ-SF50VE	MUZ-GF60VE MSZ-GF60VE	MUZ-GF71VE MSZ-GF71VE
Rashladni učin	kW	●	2,5	3,5	4,2	5,0	6,1	7,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	●	0,9 - 3,4	1,1 - 3,8	0,8 - 4,5	1,4 - 5,4	1,4 - 7,5	2,0 - 8,7
Snaga električnog priključka	kW	●	0,60	1,08	1,34	1,66	1,79	2,13
Pdesignc	kW	●	2,5	3,5	4,2	5,0	6,1	7,1
SEER / Energetska klasa	W/W	●	7,60 / A++	7,20 / A++	7,5 / A++	7,20 / A++	6,80 / A++	6,80 / A++
Učin grijanja	kW	●	3,2	4,0	5,4	5,8	6,8	8,1
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	●	1,0 - 4,1	1,3 - 4,6	1,3 - 6,0	1,4 - 7,3	2,0 - 9,3	2,2 - 9,9
Snaga električnog priključka	kW	●	0,78	1,03	1,58	1,70	1,81	2,23
Pdesignh	kW	●	2,4	2,9	3,8	4,2	4,6	6,7
SCOP / Energetska klasa	W/W	●	4,40 / A+	4,40 / A+	4,40 / A+	4,40 / A+	4,30 / A+	4,20 / A+
Unutarnja jedinica			MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE	MSZ-GF60VE	MSZ-GF71VE
Protok zraka	m³/h	●	210 - 546	210 - 546	300 - 546	336 - 594	588 - 1098	582 - 1068
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	●	42 / 21	42 / 21	42 / 28	45 / 30	49 / 29	49 / 30
Protok zraka	m³/h	●	210 - 618	210 - 660	300 - 684	336 - 720	588 - 1098	612 - 1068
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	●	45 / 21	46 / 21	47 / 28	49 / 30	49 / 29	49 / 30
Dimenzije (V×Š×D)	mm		299 x 798 x 195	299 x 798 x 195	299 x 798 x 195	299 x 798 x 195	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238
Težina	kg		10	10	10	10	16	16
Vanjska jedinica			MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE	MUZ-GF60VE	MUZ-GF71VE
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	● min.	47	49	50	52	55	55
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	● max.	48	50	51	52	55	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 × 800 × 285	550 × 800 × 285	550 × 800 × 285	880 × 840 × 330	880 × 840 × 330	880 × 840 × 330
Težina	kg		31	31	35	55	50	53
Promjer priključka cijevi	mm (")							
Plin	mm (")		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Tekućina	mm (")		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	30	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	15	15	15
Strujno napajanje	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Cijena bez PDV-a (kn)			5.100,00	5.980,00	7.610,00	9.180,00	10.450,00	12.550,00

● Hlađenje ● Grijanje