

STANDARD DC INVERTER

Inverterski model koji predstavlja ulaznicu u svijet štedljivih uređaja. Zahvaljujući visoko učinkovitom kompresoru, ovaj model zadovoljava stroge propise Erp regulative te se pozicionirao u visok energetska razred (A/A)



TIHI RAD - 22 DB

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



CATECHIN FILTER

Efikan filterski sustav opremljen je antioksidansima koji su djelotvorni protiv virusa i bakterija



TIMER

Jednostavan, ali vrlo koristan timer omogućuje korisniku izniman komfor. Omogućuje podešavanje vremena rada uređaja



ŽIČANI DALJINSKI

Modele HJ je moguće spojiti na žičani daljinski upravljač koji se montira na zid uz pomoć ugrađenog sučelja MAC-3971F-E

PODRUČJE
RADA



od +15°C
do +46°C



od -10°C
do +24°C

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

SEER

5,1

A

SCOP

3,8

A

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



Vanjska jedinica			MUZ-HJ25VA	MUZ-HJ35VA	MUZ-HJ50VA
Unutarnja jedinica			MSZ-HJ25VA	MSZ-HJ35VA	MSZ-HJ50VA
Rashladni učin	kW	●	2,5	3,15	5,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	●	1,3-3,0	1,4-3,5	1,3-5,0
Snaga električnog priključka	kW	●	0,73	1,04	2,05
Pdesignc	kW	●	2,5	3,1	5,0
SEER / Energetska klasa	W/W	●	5,1 / A	5,1 / A	6,0 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	●	171	212	292
Učin grijanja	kW	●	3,15	3,6	5,4
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	●	0,9-3,5	1,1-4,1	1,4-6,5
Snaga električnog priključka	kW	●	0,87	0,99	1,48
Pdesignh	kW	●	1,9	2,4	3,8
SCOP / Energetska klasa	W/W	●	3,8 / A	3,8 / A	4,2 / A+
Unutarnja jedinica			MSZ-HJ25VA	MSZ-HJ35VA	MSZ-HJ50VA
Protok zraka	m ³ /h	●	228 - 570	228 - 654	378 - 774
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	●	43 / 22	45 / 22	45 / 28
Protok zraka	m ³ /h	●	210 - 600	210 - 618	336 - 858
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	●	43 / 23	44 / 23	47 / 27
Dimenzije (V×Š×D)	mm		290 x 799 x 232	290 x 799 x 232	290 x 799 x 232
Težina	kg		9	9	9
Vanjska jedinica			MUZ-HJ25VA	MUZ-HJ35VA	MUZ-HJ50VA
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)		50	50	50
Dimenzije (V×Š×D)	mm		538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285
Težina	kg		24	25	36
Promjer priključka cijevi	mm (")				
Plin	mm (")		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Tekućina	mm (")		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12
Strujno napajanje	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Cijena bez PDV-a (kn)			3.980,00	4.430,00	7.790,00

● Hlađenje ● Grijanje