


KAZETNA JEDINICA ČETVEROSTRUJNA

Četverostrujna kazetna jedinica koja je pripremljena za ugradnju u euro raster strop idealna je za poslovne prostore velikih površina, sa visokim stropovima. Individualno podešavanje ispuha na svakom izlazu osigurat će maksimalan komfor svim korisnicima



NEOVISAN ISPUH ZRAKA

Individualno podešavanje ispuha, uključujući i funkciju treperenja lamele, omogućava visok komfor i ravnomjerno klimatiziranu prostoriju



NOĆNI REŽIM RADA

U noćnom režimu rada, smanjuje se brzina vrtnje kompresora što rezultira manjom bukom unutarne i vanjske jedinice i nižim utroškom električne energije



DIMENZIJE ZA EURO RASTER

Mogućnost ugradnje u euro raster strop dimenzije 600 x 600 mm



ŽIČANI DALJINSKI

Kazetnu jedinicu je moguće spojiti na žičani daljinski upravljač koji se montira na zid



Podaci se odnose na model snage 4,6 kW



SUZ-KA25/35



SUZ-KA50

Vanjska jedinica		SUZ-KA25VA3		SUZ-KA35VA3		SUZ-KA50VA3	
Unutarnja jedinica		SLZ-KA25VAQ2/L		SLZ-KA35VAQ/L		SLZ-KA50VAQ/L	
Rashladni učin	kW	●	2,6	●	3,5	●	4,6
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	●	0,9 - 3,2	●	1,0 - 3,9	●	1,1 - 5,2
Snaga električnog priključka	kW	●	0,71	●	1,04	●	1,53
Pdesignc	kW	●	2,6	●	3,5	●	4,6
SEER / Energetska klasa	W/W	●	4,7 / B	●	4,7 / B	●	5,1 / A
Učin grijanja	kW	●	2,8	●	3,9	●	5,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	●	0,9 - 4,5	●	0,9 - 5,0	●	0,9 - 6,5
Snaga električnog priključka	kW	●	0,74	●	1,12	●	1,55
Pdesignh	kW	●	2,2	●	2,6	●	3,6
SCOP / Energetska klasa	W/W	●	3,5 / A	●	3,5 / A	●	3,8 / A
Unutarnja jedinica		SLZ-KA25VAQ2/L		SLZ-KA35VAQ/L		SLZ-KA50VAQ/L	
Protok zraka	m³/h - l/s	●	480 - 660	●	480 - 660	●	480 - 660
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	●	38 / 29	●	38 / 29	●	39 / 30
Protok zraka	m³/h - l/s	●	-	●	-	●	-
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	●	-	●	-	●	-
Dimenzije (V×Š×D)	mm		235 x 570 x 570 (20 x 650 x 650)		235 x 570 x 570 (20 x 650 x 650)		235 x 570 x 570 (20 x 650 x 650)
Težina	kg		17 (3)		17 (3)		17 (3)
Vanjska jedinica		SUZ-KA25VA3		SUZ-KA35VA3		SUZ-KA50VA3	
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	● min.	47	●	49	●	52
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)	● max.	48	●	50	●	52
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285		550 x 800 x 285		880 x 840 x 330
Težina	kg		30		35		54
Promjer priključka cijevi	mm (")						
Plin	mm (")		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		12,7 (1/2)
Tekućina	mm (")		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20		20		30
Maksimalna visinska razlika	m		12		12		30
Strujno napajanje	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50		230 - 1 - 50		230 - 1 - 50
Cijena bez PDV-a (kn)	Q / L		7.300,00 / 7.780,00		8.500,00 / 8.970,00		11.000,00 / 11.430,00
	Panel za daljinski upravljač				SLP 2AAW/2ALW		1.050,00

● Hlađenje ● Grijanje

VAQ - model bez daljinskog upravljača; VAL - model s infracrvenim daljinskim upravljačem; Pumpa za odvod kondenzata je uključena