


KIRIGAMINE ZEN - EF INVERTER

Dizajniran u cijenjenom talijanskom studiju, Kirigamine Zen model zadovoljit će istančani ukus zahtjevnih korisnika. Dostupan je u tri boje kako bi se idealno uklopio baš u svaki interijer



NANO PLATINUM FILTER

Zahvaljujući 3D površini, ovaj je filter iznimno učinkovit u borbi sa neželjenim česticama. Uz to, ima deodorirajući učinak ispunjavajući prostoriju ugodnim mirisom



NAGRAĐIVANI DIZAJN

Vrhunski dizajn Kirigamine Zen modela priznat je od strane uglednog međunarodnog dizajnerskog foruma IF



ŽIČANI DALJINSKI

Modele EF je moguće spojiti na žičani daljinski upravljač koji se montira na zid uz pomoć sučelja MAC-397IF-E, koje je dodatna oprema



TIHI RAD - 26 DB

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



MUZ-EF50



MUZ-EF25/35/42

| VANJSKA JEDINICA UNUTARNJA JEDINICA | | | MUZ-EF25VE-E1 MSZ-EF25VE-E1 | MUZ-EF35VE-E1 MSZ-EF35VE-E1 | MUZ-EF42VE-E1 MSZ-EF42VE-E1 | MUZ-EF50VE-E1 MSZ-EF50VE-E1 |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rashladni učin | kW | ● | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| Raspon rashladnog učina (min.-max.) | kW | ● | 1,2 - 3,4 | 1,4 - 4,0 | 0,9 - 4,6 | 1,4 - 5,4 |
| Snaga električnog priključka | kW | ● | 0,54 | 0,91 | 1,28 | 1,56 |
| Pdesignc | kW | ● | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| SEER / Energetska klasa | W/W | ● | 8,50 / A+++ | 8,50 / A+++ | 7,70 / A++ | 7,20 / A++ |
| Učin grijanja | kW | ● | 3,2 | 4,0 | 5,4 | 5,8 |
| Raspon učina grijanja (min.-max.) | kW | ● | 1,1 - 4,2 | 1,8 - 5,5 | 1,4 - 6,3 | 1,6 - 7,5 |
| Snaga električnog priključka | kW | ● | 0,70 | 0,95 | 1,46 | 1,56 |
| Pdesignh | kW | ● | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 4,2 |
| SCOP / Energetska klasa | W/W | ● | 4,70 / A++ | 4,60 / A++ | 4,60 / A++ | 4,50 / A+ |
| Unutarnja jedinica | | | MSZ-EF25VE-E1 | MSZ-EF35VE-E1 | MSZ-EF42VE-E1 | MSZ-EF50VE-E1 |
| Protok zraka | m³/h - l/s | ● | 240 - 630 | 240 - 630 | 348 - 630 | 348 - 660 |
| Razina zvučnog tlaka (h/l) | dB(A) | ● | 42 / 21 | 42 / 21 | 42 / 28 | 43 / 30 |
| Protok zraka | m³/h - l/s | ● | 240 - 714 | 240 - 762 | 330 - 762 | 384 - 792 |
| Razina zvučnog tlaka (h/l) | dB(A) | ● | 45 / 21 | 46 / 21 | 48 / 28 | 49 / 30 |
| Dimenzije (V×Š×D) | mm | | 299 x 895 x 195 | 299 x 895 x 195 | 299 x 895 x 195 | 299 x 895 x 195 |
| Težina | kg | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Vanjska jedinica | | | MUZ-EF25VE-E1 | MUZ-EF35VE-E1 | MUZ-EF42VE-E1 | MUZ-EF50VE-E1 |
| Razina zvučnog tlaka (h/l) | dB(A) | ● min. | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Razina zvučnog tlaka (h/l) | dB(A) | ● max. | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Dimenzije (V×Š×D) | mm | | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
| Težina | kg | | 30 | 35 | 35 | 54 |
| Promjer priključka cijevi | mm (") | | | | | |
| Plin | mm (") | | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) |
| Tekućina | mm (") | | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Maksimalna duljina cijevi | m | | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika | m | | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Strujno napajanje | V-Ph-Hz | | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Cijena bez PDV-a (kn) | Bijela/crna | | 6.400,00 | 7.650,00 | 9.900,00 | 12.150,00 |
| Cijena bez PDV-a (kn) | Srebrna | | 6.650,00 | 7.900,00 | 10.200,00 | 12.400,00 |

● Hlađenje ● Grijanje