

# PARAPETNA JEDINICA

Jedinica koja u punom sjaju dolazi do izražaja u režimu grijanja. Mogućnost dvostrukog ispuha, kada topli zrak izlazi na donjoj strani uređaja, parapetna jedinica može zamjeniti klasične ili sustave podnog grijanja



## VARIJABILNI ISPUH

Osim ispuha na gornjoj strani jedinice, putem daljinskog upravljača moguće je istovremeno koristiti gornji i donji otvor za ispuh hladnog ili toplog zraka



## CATECHIN FILTERI

Efikasan filterski sustav opremljen je antioksidansima koji su djelotvorni protiv virusa i bakterija



## NOĆNI REŽIM RADA

U noćnom režimu rada, smanjuje se brzina vrtnje kompresora što rezultira manjom bukom unutarne i vanjske jedinice i nižim utroškom električne energije



## TIHI RAD - 22 DB

Aktivacijom tipke 'Quiet' na daljinskom upravljaču, unutarnja jedinica prebacuje se na nisku brzinu ventilatora i smanjuje razinu buke na minimum

PODRUČJE  
RADA



od **-10°C**  
do **+46°C**



od **-10°C**  
do **+24°C**

ENERGETSKA  
UČINKOVITOST

EER | 4,3



COP | 4,1



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



SUZ-KA25/35



SUZ-KA50

Vanjska jedinica			SUZ-KA25VA2	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2
Unutarnja jedinica			MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	MFZ-5035VA
Rashladni učin	kW	●	2,5	3,5	4,8
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	●	0,9 - 3,4	0,9 - 3,9	0,9 - 5,4
Snaga električnog priključka	kW	●	0,58	1,09	1,55
EER / Energetska klasa	W/W	●	4,3 / A	3,21 / A	3,10 / B
Učin grijanja	kW	●	3,4	4,0	6,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	●	0,9 - 5,1	0,9 - 6,2	0,9 - 7,9
Snaga električnog priključka	kW	●	0,83	1,10	1,86
COP / Energetska klasa	W/W	●	4,1 / A	3,64 / A	3,23 / C
Unutarnja jedinica			MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	SUZ-KA50VA2
Protok zraka	m <sup>3</sup> /h - l/s		300 - 546	312 - 570	444 - 708
Razina zvučnog tlaka (h/l)	dB(A)		37 / 22	38 / 25	44 / 32
Dimenzije (V×Š×D)	mm		600 x 700 x 200	600 x 700 x 200	600 x 700 x 200
Težina	kg		14	14	14
Vanjska jedinica			SUZ-KA25VA2	SUZ-KA35VA2	SUZ-KA50VA2
Razina zvučnog tlaka	dB(A)		46	48	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330
Težina	kg		33	37	53
Promjer priključka cijevi	mm (")				
Plin	mm (")		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Tekućina	mm (")		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	15
Strujno napajanje	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
<b>Cijena bez PDV-a (kn)</b>			<b>9.450,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.660,00</b>

● Hlađenje ● Grijanje